

RECTIFIEUSE AUTOMATIQUE "1 FACE"

ONE-MATIC

- Système de rectification par meule diamant \varnothing 220 mm ou \varnothing 250 mm
- Déplacement vertical de l'éprouvette, usinage possible en descente et en montée
- Châssis monobloc compact
- Caisson étanche de confinement entièrement en inox
- Système manuel de mise en butée et de serrage des éprouvettes 10 x 20, 11 x 22, 15 x 30 et 16 x 32 cm (dispositif carottes et cubes en option)
- Dispositif mécanique d'aide au retournement de l'éprouvette cylindrique
- Système d'arrosage en circuit fermé
- Bac de décantation en inox amovible sur roulettes de capacité 180 litres
- Avance et prise de passe automatiques de la meule permettant un cycle automatique sur un nombre de passages préprogrammés
- Puissance moteur de meule : 3,7 kW
- Prise de passe 0 à 1,0 mm
- Poids net : environ 900 kg

ORIGINE
FRANCE®
GARANTIE

BVCert. 6019440



One-MATIC

RECTIFIEUSE AUTOMATIQUE "DOUBLE FACE"

TWIN-MATIC



ORIGINE
FRANCE®
GARANTIE

BVCert. 6019440

Twin-MATIC

- Système de rectification par meule diamant \varnothing 220 mm ou \varnothing 250 mm des deux faces simultanément
- Déplacement vertical de l'éprouvette, usinage possible en descente et en montée
- Serrage instantané de l'éprouvette par système hydraulique
- Avance et prise de passe automatiques de la meule permettant un cycle automatique sur un nombre de passages préprogrammés
- Prise de passe 0 à 1,25 mm
- Châssis monobloc et caisson étanche de confinement entièrement en inox
- Boîtier de commande déporté avec arrêt d'urgence
- Système hydraulique instantané de serrage et de mise en butée des éprouvettes 10 x 20, 11 x 22, 15 x 30 et 16 x 32 cm (dispositif carottes en option)
- Système d'arrosage en circuit fermé des deux meules
- Bac de décantation en inox amovible sur roulettes de capacité 210 litres
- Puissance moteur de meule : 2 x 5,5 kW
- Poids net : environ 1 900 kg

COMPACTEUR DE BOUES DE RECTIFICATION

"COMPACT'R"

- Système pneumatique de compactage des boues
- Les boues sont aspirées et passées à travers un filtre-pressé
- Elles sont transformées en galettes solides, très faciles à recycler
- Divise les temps de nettoyage du bac par 2
- Augmente la durée de vie des organes de la rectifieuse



ÉPROUVETTE D'AFFUTAGE

PERMET L'AFFÛTAGE DES MEULES DIAMANTÉES POUR UNE RECTIFICATION OPTIMALE

- A utiliser 1 fois par semaine
- Dimensions : \varnothing 154 x 320 mm
- En pierre abrasive naturelle

REF : AM00716